

Mobilā prese šļūtenu uzgaļu montāžai

Mobile hose crimper machine

Мобильный обжимной станок



Darba diapazons Crimping range Диапазон опрессовки mm	Maks. šļūtenes izmērs Max hose size Макс. размер рукава	Saspiešanas spēks Crimping force Усилие обжима kN	Svars Weight Вес kg	Izmēri Dimensions Размеры (LxWxH) mm
6-61	1" 4 SH, 1 1/2"	1200	55	630 x 330 x 410

Maks. atvēršanas diametrs Max opening diameter Макс. диаметр раскрытия mm	Bāzes žokļa atvērums / garums Master dies opening / length Раскрытие базовой челюсти / длина mm	Maks. čaulas diametrs Max ferrule diameter Макс. диаметр мыфты mm	Kontrole Control Контроль	Darbināšana Actuation Запуск
76	90/64,5	61	Mikrometrs Micrometer Микрометр	Hidrostatija In-built hydraulics Гидроустановка

Motors Motor Мотор	Barošana Supply Питание
0.37kW 230V 1ph 50Hz	12V or 24V inverter ->220V

Standarta žokļu komplekti

Standard dies sets

Стандартные наборы челюстей

Komplekts Set Набор	Diapazons Range Диапазон mm	Garums Length Длина mm
38-06	6-16	45
38-08	8-18	45
38-11	11-21	45
38-14	14-24	45
38-17	17-27	45
38-20	20-30	55
38-23	23-33	55
38-26	26-36	55
38-30S	30-40	60
38-34S	34-44	60
38-39S	39-49	65
38-45S	45-55	65
38-51S*	51-61	65

* Maks. čaulas diametrs pirms presēšanas 61mm

* Max. ferrule diameter before crimping 61mm

* Макс. Диаметр мыфты перед опрессовкой 61мм