

Prese šļūtenu uzgaļu montāžai nelielās partijās

Workshop hose crimper machine

Обжимной станок для мелкосерийного производства



Darba diapazons Crimping range Диапазон опрессовки mm	Maks. šļūtenes izmērs Max hose size Макс. размер рукава	Saspiešanas spēks Crimping force Усилие обжима kN	Svars Weight Вес kg	Izmēri Dimensions Размеры (LxWxH) mm
6-61	1 1/2" 15N, 1 1/4" 25N, 1" 4SP	1450	93	710 x 360 x 600

Maks. atvēršanas diametrs Max opening diameter Макс. диаметр раскрытия mm	Bāzes žokļa atvērums / garums Master dies opening / length Раскрытие базовой челюсти / длина mm	Maks. čaulas diametrs Max ferrule diameter Макс. диаметр мыфты mm	Kontrole Control Контроль	Darbināšana Actuation Запуск
81	95/66	61	Mikrometrs Micrometer Микрометр	Hidrostatija In-built hydraulics Гидроустановка

Motors Motor Мотор	Barošana Supply Питание
2,2 kW 380V 3-Ph	pēc izvēles / optionally / по выбору

**Papildaprīkojums
Options
Доп. оборудование**

**Standarta žokļu komplekti
Standard dies sets
Стандартные наборы челюстей**

Komplekts Set Набор	Diapazons Range Диапазон mm	Garums Length Длина mm
32-06	6-16	40
32-08	8-18	40
32-11	11-21	40
32-14	14-24	40
32-17	17-27	40
32-20	20-30	45
32-23	23-33	50
32-26	26-36	50
32-31	31-41	55
32-34	34-44	60
32-39	39-49	60
32-43	43-53	65
32-45	45-55	65
32-51*	51-61	65

* Maks. čaulas diametrs pirms presēšanas 61mm

* Max. ferrule diameter before crimping 61mm

* Макс. Диаметр мыфты перед опрессовкой 61мм

