

Prese šļūteņu uzgaļu sērijveida montāžai

Serial production hose crimper machine

Обжимной станок для серийного производства



Darba diapazons Crimping range Диапазон опрессовки mm	Maks. šļūtenes izmērs Max hose size Макс. размер рукава	Saspiešanas spēks Crimping force Усилие обжима kN	Svars Weight Вес kg	Izmēri Dimensions Размеры (LxWxH) mm
10-202	6"	4000	3000	1000 x 1300 x 1750

Maks. atvēršanas diametrs Max opening diameter Макс. диаметр раскрытия mm	Bāzes žokļa atvērums / garums Master dies opening / length Раскрытие базовой челюсти / длина mm	Maks. čaulas diametrs Max ferrule diameter Макс. диаметр муфты mm	Kontrole Control Контроль	Darbināšana Actuation Запуск
327	335/116	202	Digitālā Digital Control Цифровой	Hidrostatija In-built hydraulics Гидроустановка

Motors Motor Мотор	Barošana Supply Питание
5,5 kW 380V 3-Ph	

Standarta žokļu komplekti

Standard dies sets

Стандартные наборы челюстей

Komplekts Set Набор	Diapazons Range Диапазон mm	Garums Lenght Длина mm	Komplekts Set Набор	Diapazons Range Диапазон mm	Garums Lenght Длина mm
32-10	10-13	55	125-84	84-92	116
32-13	13-16	55	125-92	92-100	116
32-16	16-19	55	125-100	100-108	116
32-19	19-22	55	125-108	108-116	116
32-22	22-26	55	125-116	116-126	116
32-26	26-30	55	125-126	126-136	116
32-30	30-34	75	125-136	136-146	116
32-34	34-39	75	125-146	146-156	116
32-39	39-45	75	125-156	156-166	116
32-45	45-55	90	125-166	166-178	116
32-52	52-57	90	125-178	178-190	116
32-57	57-64	90	125-190	190-202	116
32-64	64-69	100			
32-69	69-74	100			
32-74	69-74-78	110			
32-78	78-87	110			