

Prese šļūtenu uzgaļu montāžai nelielās partijās

Workshop hose crimper machine

Обжимной станок для мелкосерийного производства



Darba diapazons Crimping range Диапазон опрессовки mm	Maks. šļūtenes izmērs Max hose size Макс. размер рукава	Saspiešanas spēks Crimping force Усилие обжима kN	Svars Weight Вес kg	Izmēri Dimensions Размеры (LxWxH) mm
10-79	2" 4SP	2200	300	600 x 480 x 1300

Maks. atvēršanas diametrs Max opening diameter Макс. диаметр раскрытия mm	Bāzes žokļa atvērums / garums Master dies opening / length Раскрытие базовой челюсти / длина mm	Maks. čaulas diametrs Max ferrule diameter Макс. диаметр мюфты mm	Kontrole Control Контроль	Darbināšana Actuation Запуск
111	132/80	79	Digitālā Digital Control Цифровой	Hidrostatija In-built hydraulics Гидроустановка

Motors Motor Мотор	Barošana Supply Питание
3,6 kW 380V 3-Ph	

Standarta žokļu komplekti

Standard dies sets

Стандартные наборы челюстей

Komplekts Set Набор	Diapazons Range Диапазон mm	Garums Length Длина mm
32-10	10-13	55
32-13	13-16	55
32-16	16-19	55
32-19	19-22	55
32-22	22-26	55
32-26	26-30	55
32-30	30-34	75
32-34	34-39	75
32-39	39-45	75
32-45	45-55	90
32-52	52-57	90
32-57	57-64	90
32-64	64-69	100
32-69	69-79	100