

Prese šļūteņu uzgaļu sērijveida montāžai

Serial production hose crimper machine

Обжимной станок для серийного производства



Darba diapazons Crimping range Диапазон опрессовки mm	Maks. šļūtenes izmērs Max hose size Макс. размер рукава	Saspiešanas spēks Crimping force Усилие обжима kN	Svars Weight Вес kg	Izmēri Dimensions Размеры (LxWxH) mm
10-350	12"	8300	4500 + 5000	

Maks. atvēršanas diametrs Max opening diameter Макс. диаметр раскрытия mm	Bāzes žokļa atvērums / garums Master dies opening / length Раскрытие базовой челюсти / длина mm	Maks. čaulas diametrs Max ferrule diameter Макс. диаметр мифты mm	Kontrole Control Контроль	Darbināšana Actuation Запуск
490	485/220	335	Digitālā Digital Control Цифровой	Hidrostatija In-built hydraulics Гидроустановка

Motors Motor Мотор	Barošana Supply Питание
11 kW 380V 3-Ph	pēc izvēles / optionally / по выбору

Standarta žokļu komplekti

Standard dies sets

Стандартные наборы челюстей

Komplekts Set Набор	Diapazons Range Диапазон mm	Garums Lenght Длина mm	Komplekts Set Набор	Diapazons Range Диапазон mm	Garums Lenght Длина mm
125-84	84-92	116	330-205	205-220	220
125-92	92-100	116	330-220	220-235	220
125-100	100-108	116	330-235	235-250	220
125-108	108-116	116	330-250	250-270	220
125-116	116-126	116	330-270	270-290	220
125-126	126-136	116	330-290	209-305	220
125-136	136-146	116	330-305	305-335	220
125-146	146-156	116			
125-156	156-166	116			
125-166	166-178	116			
125-178	178-190	116			
125-190	190-202	116			