

Prese šļūteņu uzgaļu sērijveida montāžai

Serial production hose crimper machine

Обжимной станок для серийного производства



Darba diapazons Crimping range Диапазон опрессовки mm	Maks. šļūtenes izmērs Max hose size Диапазон опрессовки	Saspiešanas spēks Crimping force Усилие обжима kN	Svars Weight Вес kg	Izmēri Dimensions Размеры (LxWxH) mm
10-88	2" 4SP	2400	1200	850 x 1000 x 1500

Maks. atvēršanas diametrs Max opening diameter Макс. диаметр раскрытия mm	Bāzes žokļa atvērums / garums Master dies opening / length Раскрытие базовой челюсти / длина mm	Maks. čaulas diametrs Max ferrule diameter Макс. диаметр муфты mm	Kontrole Control Контроль	Darbināšana Actuation Запуск
153	163/97	88	Digitālā Digital Control Цифровой	Hidrostatija In-built hydraulics Гидроустановка

Motors Motor Мотор	Barošana Supply Питание
5,5 kW 380V 3-Ph	pēc izvēles / optionally / по выбору

Standarta žokļu komplekti Standard dies sets Стандартные наборы челюстей

Komplekts Set Набор	Diapazons Range Диапазон mm	Garums Length Длина mm
32-10	10-13	55
32-13	13-16	55
32-16	16-19	55
32-19	19-22	55
32-22	22-26	55
32-26	26-30	55
32-30	30-34	75
32-34	34-39	75
32-39	39-45	75
32-45	45-55	90
32-52	52-57	90
32-57	57-64	90
32-64	64-69	100
32-69	69-74	100
32-74	69-74-78	110
32-78	78-87	110