

Prese šļūteņu uzgaļu sērijveida montāžai

Serial production hose crimper machine

Обжимной станок для серийного производства



Darba diapazons Crimping range Диапазон опрессовки mm	Maks. šļūtenes izmērs Max hose size Макс. размер рукава	Saspiešanas spēks Crimping force Усилие обжима kN	Svars Weight Вес kg	Izmēri Dimensions Размеры (LxWxH) mm
10-126	4"	3200	1350	850 x 1000 x 1600

Maks. atvēršanas diametrs Max opening diameter Макс. диаметр раскрытия mm	Bāzes žokļa atvērums / garums Master dies opening / length Раскрытие базовой челюсти / длина mm	Maks. čaulas diametrs Max ferrule diameter Макс. диаметр мыфты mm	Kontrole Control Контроль	Darbināšana Actuation Запуск
206	220/97	126	Digitālā Digital Control Цифровой	Hidrostatija In-built hydraulics Гидроустановка

Motors Motor Мотор	Barošana Supply Питание
5,5 kW 380V 3-Ph	pēc izvēles / optionally / по выбору

Standarta žokļu komplekti

Standard dies sets

Стандартные наборы челюстей

Komplekts Set Набор	Diapazons Range Диапазон mm	Garums Lenght Длина mm	Komplekts Set Набор	Diapazons Range Диапазон mm	Garums Lenght Длина mm
32-10	10-13	55	80-84	84-92	110
32-13	13-16	55	80-92	92-100	110
32-16	16-19	55	80-100	100-108	110
32-19	19-22	55	80-108	108-116	110
32-22	22-26	55	80-116	116-126	110
32-26	26-30	55			
32-30	30-34	75			
32-34	34-39	75			
32-39	39-45	75			
32-45	45-55	90			
32-52	52-57	90			
32-57	57-64	90			
32-64	64-69	100			
32-69	69-74	100			
32-74	69-74-78	110			
32-78	78-87	110			