

Prese šļūteņu uzgriežņu montāžai

Nut crimper machine

Обжимной станок для запрессовки гаек



Darba diapazons Crimping range Диапазон опрессовки mm	Maks. šļūtenes izmērs Max hose size Макс. размер рукава mm	Saspiešanas spēks Crimping force Усилие обжима kN	Svars Weight Вес kg	Izmēri Dimensions Размеры (LxWxH) mm
12-92	2"	740	340	600 x 1000 x 930

Maks. atvēršanas diametrs Max opening diameter Макс. диаметр раскрытия mm	Bāzes žokļa atvērums / garums Master dies opening / length Раскрытие базовой челюсти / длина mm	Maks. čaulas diametrs Max ferrule diameter Макс. диаметр мифты mm	Kontrole Control Контроль	Darbināšana Actuation Запуск
119	141/22	93	Digitālā Digital Control Цифровой	Hidrostatija In-built hydraulics Гидроустановка

Motors Motor Мотор	Barošana Supply Питание
3,6 kW 380V 3-Ph	pēc izvēles / optionally / по выбору

Standarta žokļu komplekti
Standard dies sets
Стандартные наборы челюстей

Komplekts Set Набор	Diapazons Range Диапазон mm	Garums Lenght Длина mm	Komplekts Set Набор	Diapazons Range Диапазон mm	Garums Lenght Длина mm
NC20-12	12-14	3	NC30-64	64-69	5
NC20-14	14-16	3	NC30-69	69-74	5
NC20-16	16-19	4	NC30-74	74-78	5
NC20-19	19-22	4	NC30-78	78-84	5
NC20-22	22-26	4,5	NC30-84	84-93	5
NC20-26	26-30	4,5			
NC20-30	30-34	5			
NC20-34	34-39	5			
NC20-39	39-45	5			
NC20-45	45-52	5			
NC20-52	52-57	5			
NC20-57	57-66	5			