

Prese ar sānu padevi šļūtenu uzgaļu sērijveida montāžai

Serial production hose crimper machine with side feed

Обжимной станок для серийного производства с боковой подачей



Darba diapazons Crimping range Диапазон опрессовки mm	Maks. šļūtenes izmērs Max hose size Макс. размер рукава	Saspiešanas spēks Crimping force Усилие обжима kN	Svars Weight Вес kg	Izmēri Dimensions Размеры (LxWxH) mm
10-54	1 1/4"	350	940	850 x 800 x 1300

Maks. atvēršanas diametrs Max opening diameter Макс. диаметр раскрытия mm	Bāzes žokļa atvērums / garums Master dies opening / length Раскрытие базовой челюсти / длина mm	Maks. čaulas diametrs Max ferrule diameter Макс. диаметр муфты mm	Kontrole Control Контроль	Darbināšana Actuation Запуск
129	485/220	54	Digitālā Digital Control Цифровой	Hidrostatija In-built hydraulics Гидроустановка

Motors Motor Мотор	Barošana Supply Питание
3,6 kW 380V 3-Ph	pēc izvēles / optionally / по выбору

Standarta žokļu komplekti Standard dies sets Стандартные наборы челюстей

Komplekts Set Набор	Diapazons Range Диапазон mm	Garums Length Длина mm
SF60-10	10-12	55
SF60-12	12-14	55
SF60-14	14-16	55
SF60-16	16-19	55
SF60-19	19-22	55
SF60-22	22-24	55
SF60-24	24-30	55
SF60-30	30-38	55
SF60-38	38-45	55
SF60-45	45-54	55