



# AERWATER SW /20 Y

Dzeltena gaisa un ūdens piegādes šļūtene - DELIVERY HOSE FOR AIR AND WATER YELLOW COVER  
Рукав для подачи воды/воздуха, желтого цвета - DRUCKSCHLAUCH FÜR LUF T UND WASSER GELBE DECKE



Pielietojums	APPLICATION	Применение	ANWENDUNG
Šļūtene gaisa un ūdens piegādei dokos un jūras platformās	Yellow air and water delivery hoses, for docks & oil rigs services	Рукав для подачи воды/воздуха, желтого цвета, в доках, на буровых установках	Druckschlauch mit gelber Decke, zur Förderung von Luft und Wasser, zur Anwendung auf Ölbohr-Plattformen und im Werftbetrieb
Šļūtenes iekšpuse Melna, gluda <b>SBR</b> gumija	TUBE Black, smooth, <b>SBR</b> rubber compound	Внутренний слой <b>SBR</b> резина, гладкий, черного цвета	INNENSEELE Schwarz, glatt, <b>SBR</b> Gummi-Mischung
Pastiprinājums Augstas izturības sintētiskā šķiedra	REINFORCEMENT High strength synthetic plies	Усиление Усиленная синтетическая оплетка	EINLAGEN Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
Ārējais pārklājums Dzeltena, gluda <b>SBR</b> gumija, noturīga pret eļļu, jūras ūdeni un vides apstākļiem	COVER Yellow, smooth cloth impression, <b>SBR</b> rubber compound, oil, grease, sea water and weather resistant	Наружный слой <b>SBR</b> резина тканевидная, гладкий, желтого цвета, устойчивый к температурным, климатическим воздействиям, морской воде, жиру, маслостойкий	DECKE Gelb, <b>SBR</b> Gummi, stoffgemustert, Öl-, Fett-, Seewasser - und Witterungsbeständig
Darba temperatūra -30°C + 80°C	WORKING TEMPERATURE -22°F + 176°F	Рабочая температура -30°C + 80°C	BETRIEBSTEMPERATUR -30°C + 80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mt
13	1/2	23	29/32	0,40	20	300	80	1200	40/61
19	3/4	30	1 3/16	0,60	20	300	80	1200	40/61
25	1	37	1 15/32	0,90	20	300	80	1200	40/61
32	1 1/4	44	1 29/32	1,20	20	300	80	1200	40/61
38	1 1/2	52	2 1/16	1,65	20	300	80	1200	40/61
51	2	64	2 17/32	2,10	20	300	80	1200	40/61
51	2	67	2 41/64	2,50	20	300	80	1200	40/61









# AERWATER SW /20 B

Zila gaisa un ūdens piegādes šļūtene - DELIVERY HOSE FOR AIR AND WATER BLUE COVER  
Рукав для подачи воды/воздуха, синего цвета - DRUCKSCHLAUCH FÜR LUFT UND WASSER - BLAUE DECKE



 Pielietojums	 APPLICATION	 Применение	 ANWENDUNG
Šļūtene gaisa un ūdens piegādei dokos un jūras platformās	Blue air and water delivery hoses, for docks & oil rigs services	Рукав для подачи воды/воздуха, синего цвета, в доках, на буровых установках	Druckschlauch mit blauer Decke, zur Förderung von Luft und Wasser, zur Anwendung auf Ölbohr-Plattformen und im Werftbetrieb
Šļūtenes iekšpuse	TUBE	Внутренний слой	INNENSEELE
Melna, gluda <b>SBR</b> gumija	Black, smooth, <b>SBR</b> rubber compound	<b>SBR</b> резина, гладкий, черного цвета	Schwarz, glatt, <b>SBR</b> Gummi-Mischung
Pastiprinājums	REINFORCEMENT	Усиление	EINLAGEN
Augstas izturības sintētiskā šķiedra	High strength synthetic plies	Усиленная синтетическая оплетка	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
Ārējais pārklājums	COVER	Наружный слой	DECKE
Zila, gluda SBR gumija, noturīga pret eļļu, jūras ūdeni un vides apstākļiem	Blue, smooth cloth impression, <b>SBR</b> rubber compound, oil, grease, sea water and weather resistant	<b>SBR</b> резина тканевидная, гладкий, синего цвета, устойчивый к температурным, климатическим воздействиям, морской воде, жиру, маслостойкий	Blau, <b>SBR</b> Gummi, stoffgemustert, Öl-, Fett-, Seewasser- und Witterungsbeständig
Darba temperatūra	WORKING TEMPERATURE	Рабочая температура	BETRIEBSTEMPERATUR
-30°C + 80°C	-22°F + 176°F	-30°C + 80°C	-30°C + 80°C

									
ID	OD	WEIGHT		WP		BP		COIL LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mt
13	1/2	23	29/32	0,40	20	300	80	1200	40/61
19	3/4	30	1 3/16	0,60	20	300	80	1200	40/61
25	1	37	1 15/32	0,90	20	300	80	1200	40/61
32	1 1/4	44	1 29/32	1,20	20	300	80	1200	40/61
38	1 1/2	52	2 1/16	1,65	20	300	80	1200	40/61
51	2	64	2 17/32	2,10	20	300	80	1200	40/61
51	2	67	2 41/64	2,50	20	300	80	1200	40/61



# AERWATER SW /20 G

Zaļa gaisa un ūdens piegādes šļūtene - DELIVERY HOSE FOR AIR AND WATER GREEN COVER

Рукав для подачи воды/воздуха, зеленого цвета - DRUCKSCHLAUCH FÜR LUFT UND WASSER GRÜNE DECKE



Pielietojums	APPLICATION	Применение	ANWENDUNG
Šļūtene gaisa un ūdens piegādei dokos un jūras platformās	Green air and water delivery hoses, for docks & oil rigs services	Рукав для подачи воды/воздуха, зеленого цвета, в доках, на буровых установках	Druckschlauch mit grüner Decke, zur Förderung von Luft und Wasser, zur Anwendung auf Ölbohr-Plattformen und im Werftbetrieb
Šļūtenes iekšpuse	TUBE	Внутренний слой	INNENSEELE
Melna, gluda <b>SBR</b> gumija	Black, smooth, <b>SBR</b> rubber compound	<b>SBR</b> резина, гладкий, черного цвета	Schwarz, glatt, <b>SBR</b> Gummi-Mischung
Pastiprinājums	REINFORCEMENT	Усиление	EINLAGEN
Augstas izturības sintētiskā šķiedra	High strength synthetic plies	Усиленная синтетическая оплетка	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
Ārējais pārklājums	COVER	Наружный слой	DECKE
Zaļa, gluda SBR gumija, noturīga pret eļļu, jūras ūdeni un vides apstākļiem	Green, smooth cloth impression, <b>SBR</b> rubber compound, oil, grease, sea water and weather resistant	<b>SBR</b> резина тканевидная, гладкий, зеленого цвета, устойчивый к температурным, климатическим воздействиям, морской воде, жиру, маслостойкий	Grün, <b>SBR</b> Gummi, stoffgemustert, Öl-, Fett-, Seewasser - und Witterungsbeständig
Darba temperatūra	WORKING TEMPERATURE	Рабочая температура	BETRIEBSTEMPERATUR
-30°C + 80°C	-22°F + 176°F	-30°C + 80°C	-30°C + 80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mt
13	1/2	23	29/32	0,40	20	300	80	1200	40/61
19	3/4	30	1 3/16	0,60	20	300	80	1200	40/61
25	1	37	1 15/32	0,90	20	300	80	1200	40/61
32	1 1/4	44	1 29/32	1,20	20	300	80	1200	40/61
38	1 1/2	52	2 1/16	1,65	20	300	80	1200	40/61
51	2	64	2 17/32	2,10	20	300	80	1200	40/61
51	2	67	2 41/64	2,50	20	300	80	1200	40/61