



# AGRABLOW /10 180°C

Piegādes šļūtene karstam gaisam  
 DELIVERY HOSE FOR HOT AIR FOR TRUCK TANKS  
 Рукав для подачи горячего воздуха в резервуарах  
 DRUCKSCHLAUCH FÜR HEIßLUFT ZUM KOMPRESSOR BIS TANK



Pielietojums	APPLICATION	Применение	ANWENDUNG
Piegādes šļūtene karstam, sausam gaisam	Delivery hose for hot dry air for truck tanks	Рукав для подачи горячего сухого воздуха в автоцистерны	Lebensmittel-Luftschlauch, zum Durchleiten von Heißluft zwischen LKW Kompressor und Tank
Šļūtenes iekšpuse	TUBE	Внутренний слой	INNENSEELE
Balta, gluda EPР gumija, neatstāj krāsu un garšu	White, smooth EPР rubber compound, atoxic odourless and taste free	EPР резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха, не токсичная	Weiß, glatt, Lebensmittelqualität EPР, geruchs- und geschmacksfrei
Pastiprinājums	REINFORCEMENT	Усиление	EINLAGEN
Augstas izturības sintētiskā šķiedra	High strength synthetic plies	Усиленная синтетическая оплетка	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
Ārējais pārklājums	COVER	Наружный слой	DECKE
Melna, gluda EPDM gumija, noturīga pret abrāzijām, ozonu un vides ietekmi	Black, smooth, cloth impression EPDM rubber, resistant to abrasion, ozone and weathering	EPDM резина тканевидная, гладкий, черного цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию	Schwarz, stoffgemustert, EPDM -Qualität, Abrieb-, Ozon- und witterungbeständig
Darba temperatūra	WORKING TEMPERATURE	Рабочая температура	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +180°C	-40°F +356°F	-40°C +180°C	-40°C +180°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
25	1	41	1 5/8	0,88	10	150	30	450	40
45	1 25/32	63	2 1/2	1,67	10	150	30	450	40
51	2	69	2 23/32	1,86	10	150	30	450	40
60	2 3/8	78	3 5/64	2,14	10	150	30	450	40
63,5	2 1/2	81	3 13/64	2,25	10	150	30	450	40
76	3	94	3 11/16	2,65	10	150	30	450	40



# AGRABLOW SD /10 180°C

Iesūkšanas un piegādes šļūtene karstam gaisam  
 SUCTION AND DELIVERY HOSE FOR HOT AIR FOR TRUCK TANKS  
 Напорно-всасывающий рукав для подачи горячего воздуха в резервуарах  
 SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR HEIßLUFTZUM KOMPRESSOR BIS TANK



Pielietojums	APPLICATION	Применение	ANWENDUNG
Iesūkšanas un piegādes šļūtene karstam, sausam gaisam	Suction and delivery hose for hot dry air for truck tanks	Напорно-всасывающий рукав для горячего сухого воздуха в автоцистерны	Lebensmittel-Saug- und Druck-Luftschlauch, zum Durchleiten von Heißluft zwischen LKW Kompressor und Tank
Šļūtenes iekšpuse	TUBE	Внутренний слой	INNENSEELE
Balta, gluda <b>EPR</b> gumija, neatstāj krāsu un garšu	White, smooth <b>EPR</b> rubber compound, atoxic odourless and taste free	<b>EPR</b> резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха, не токсичная	Weiß, glatt, Lebensmittelqualität <b>EPR</b> , geruchs- und geschmacksfrei
Pastiprinājums	REINFORCEMENT	Усиление	EINLAGEN
Augstas izturības sintētiskā šķiedra ar tērauda spirālēm	High strength synthetic plies with steel wire spirals	Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
Ārējais pārklājums	COVER	Наружный слой	DECKE
Melna, gluda EPDM gumija, noturīga pret abrazijām, ozonu un vides ietekmi	Black, smooth, cloth impression <b>EPDM</b> rubber, resistant to abrasion, ozone and weathering	<b>EPDM</b> резина тканевидная, гладкий, черного цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию	Schwarz, stoffgemustert, <b>EPDM</b> -Qualität, Abrieb-, Ozon- und witterungbeständig
Darba temperatūra	WORKING TEMPERATURE	Рабочая температура	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +180°C	-40°F +356°F	-40°C +180°C	-40°C +180°C

ID	OD	WEIGHT	WP	BP	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH				
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar			
25	1	0,74	10	150	30	450	100	0,9	40		
38	1 1/2	1,12	10	150	30	450	150	0,9	40		
42	1 21/32	1,25	10	150	30	450	170	0,9	40		
51	2	1,70	10	150	30	450	200	0,9	40		
63,5	2 1/2	2,30	10	150	30	450	250	0,9	40		
76	3	2,75	10	150	30	450	300	0,9	40		
90	3 1/2	3,79	10	150	30	450	360	0,9	40		
102	4	4,15	10	150	30	450	400	0,9	40		